

Opbouwmuurrooster DucoGrille Solid MR 30Z

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Solid MR 30Z is een rond opbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De 'stapelbare' lamellen zorgen voor een unieke stevigheid. De geperforeerde lamellen doen dienst als insectenwering (2 types van perforatie). De 'Z'-vormige lamel zorgt voor een strak design.

Eigenschappen:

- Lamelstap: 37,50 mm
- Kaderdiepte: 35 mm
- Profieldikte: minimum 1,2 mm

	DucoGrille Solid MR 30Z P1	DucoGrille Solid MR 30Z P2	DucoGrille Solid MR 30Z NP
Visuele vrije doorlaat	60	86	0
Fysische vrije doorlaat	34	48	0

Toebehoren (inclusief):

	Geperforeerde lamellen		RVS insectenwering		
	Insectenwering	Vogelwering	2,3 x 2,3 mm	6 x 6 mm	20 x 20 mm
DucoGrille Solid MR 30Z P1	S				
DucoGrille Solid MR 30Z P2		S			
DucoGrille Solid MR 30Z NP					

S = Standaard

Oppervlaktebehandeling:

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans
- Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

Functionele karakteristieken:

- Debiet standaardversie:

	DucoGrille Solid MR 30Z P1	DucoGrille Solid MR 30Z P2	DucoGrille Solid MR 30Z NP
K-factor aanzuig	16,94	15,02	
K-factor uitblaas	18,26	15,62	
Ce	0,243	0,258	
Cd	0,234	0,253	

- Debiet versie "+ opties":

	DucoGrille Solid MR 30Z P1	DucoGrille Solid MR 30Z P2	DucoGrille Solid MR 30Z NP
K-factor aanzuig	21,43	18,58	
K-factor uitblaas	17,08	14,13	
Ce	0,216	0,232	
Cd	0,242	0,266	

- Waterwerendheid standaardversie:

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid MR 30Z P1	B	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z P2	C	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z NP								

- Waterwerendheid versie "+ opties":

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid MR 30Z P1	B	B	C	C	D	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z P2	B	B	B	B	C	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z NP								

Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A
- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding
- EN 13030: waterwerendheid en bepaling C_e- en C_d-coëfficiënten