

00.00.00 Zelfregelend klepventilatioerooster **VH mm** **Duco Ventilation & Sun Control** **DucoKlep 15 'ZR'**

volgnr. 1

Omschrijving:

DucoKlep 15 'ZR', thermisch geïsoleerd, zelfregelend klepventilatioerooster met **DUCO** soft-line design buitenkap.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en symmetrisch met rechthoekige perforatie van 2 x 7 mm.

Afdichting: geheel vlakke, scharnierende kunststofklep met zachte lip in coëxtrusie, waardoor het uitermate geschikt is voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam.

Bediening: is traploos regelbaar.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen : ABS en polypropyleen (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60 - 80 µm

Anodisatie volgens Qualanod, laagdikte 15 - 20 µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

Beschikbare kleuren:

Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

DAR

Bi-color (bi-color met anodisatie is niet verkrijgbaar)

Geanodiseerd

Technische specificaties

Waardentabel **DucoKlep 15 'ZR'**:

Type	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm ³ /s/m)	D _{n,e,W} (C;C _{tr})* (open stand) in dB	D _{n,e,A} * (open stand) in dB(A)	D _{n,e,A_{tr}} * (open stand) in dB(A)	R _{q,A} * in dB(A)	R _{q,A_{tr}} * in dB(A)
DucoKlep 15 'ZR'	15,2	25 (0;-1)	25	24	-3,2	-4,2

* Volgens NEN EN ISO 717

Waterwerendheid (in gesloten stand): 650 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand): 450 Pa

Glasaf trek: 80 mm

Inbouwhoogte:

...

Glasplaatsing: 94 mm

Op tussenregel: 105 mm

Bediening:

...

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte:	... mm <i>Maximaal 2500 mm onder garantie</i> <i>Vanaf 1500mm opgesplitste klep</i>
Afwerksysteem:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber
Kleurechtheid:	Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht
Toebehoren:	droog beglazingsrubber (siliconenvrij) Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

Toepassing:

met glasgoot in diverse maten: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 en 54 mm inwendig, voor plaatsing op glas
met kalfprofiel: 20 en 24 mm uitwendig, voor plaatsing op tussenregel

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid: mm

Meetcode:

Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij [DUCO Ventilation & Sun Control](#).

Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.

Raadpleeg uw regionale dealer of het projectdepartement van [DUCO Ventilation & Sun Control](#) voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).