

00.00.00 Zelfregelend 'Ton'ventilatierooster VH mm Duco Ventilation & Sun Control DucoTon 10 'ZR'

volgnr. 1

Omschrijving:

DucoTon 10 'ZR', thermisch geïsoleerd, zelfregelend draiventilatierooster met **DUCO** soft-line design buitenkap.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en symmetrisch met rechthoekige perforatie van 2 x 7 mm.

Afdichting: draibare cilinder met 4 borstels met extra fin seal inlage voor betere dichting in gesloten stand.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

De optionele zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen : ABS en polypropyleen (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60 - 80 µm

Anodisatie volgens Qualanod, laagdikte 15 - 20 µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

Beschikbare kleuren:

Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

DAR

Bi-color (bi-color met anodisatie is niet verkrijgbaar)

Geanodiseerd

Technische specificaties

Waardentabel **DucoTon 10 'ZR'**:

Type	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm ³ /s/m)	D _{n,e,W} (C;C _{tr})* (open stand) in dB	D _{n,e,A} * (open stand) in dB(A)	D _{n,e,A_{tr}} * (open stand) in dB(A)	R _{q,A} * in dB(A)	R _{q,A_{tr}} * in dB(A)
DucoTon 10 'ZR'	10,2	27 (-1;-1)	26	26	-3,9	-3,9

* Volgens NEN EN ISO 717

Waterwerendheid (in gesloten stand): 650 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand): 650 Pa

Glasaf trek: 80 mm

Inbouwhoogte:

...

Glasplaatsing: 94 mm

Op tussenregel: 104 mm

Met aanslagprofiel: 119 mm

Bediening:

...

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte:	... mm <i>Maximaal 2500 mm onder garantie</i> <i>Vanaf 1500mm opgesplitste klep (ton)</i>
Afwerksysteem:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber
Kleurechtheid:	Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht
Toebehoren:	droog beglazingsrubber (siliconenvrij) Afnamebaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

Toepassing:

met glasgoot in diverse maten: 12,21,26, 30, 34, 38 en 42 mm inwendig, voor plaatsing op glas (12 en 21 mm zijn niet mogelijk in ZR uitvoering)

met kalfprofiel: 21 mm uitwendig, voor plaatsing op tussenregel

met extra aanslagprofiel: voor naar binnen- en buiten draaiende ramen en/of deuren, enkel bij glasgoot 26 mm

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid: mm

Meetcode:

Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij **DUCO Ventilation & Sun Control**.

Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.

Raadpleeg uw regionale dealer of het projectdepartement van **DUCO Ventilation & Sun Control** voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).