

# TECHNISCHE FICHE

<b>TYPE</b>	DUCOSUN CUBIC DESIGN 600
<b>BESCHRIJVING</b>	Extern permanent zonweringsysteem met geribbelde oppervlakte
<b>LAMELTYPE</b>	Cubic Design 600
<b>AFMETINGEN</b>	Samengestelde lamel 600mm x 68mm
<b>LAMELSTAP</b>	600mm (std)
<b>TRAAGHEIDSMOMENT</b>	lx : 476,1225 x 104 mm <sup>4</sup> ly : 18201,5714 x 104 mm <sup>4</sup>
<b>GEWICHT</b>	16,12 kg/m
<b>MAX. OVERSPANNING LAMEL</b>	Bij 1250N/m <sup>2</sup> : 6000 mm
<b>BEVESTIGINGEN</b>	- Zijplaten met oren 8mm dik - Muurbeugel achterkant lamel
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) Volgens Qualicoat Seaside-A
<b>BRANDREACTIE</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
<b>KLEUREN</b>	Alle RAL kleuren + Duco Anodic RAL
<b>OPTIE</b>	LED integratie op kopse kant : Wit + Kleur (RGB) / Wit / Kleur (RGB)
<b>VERBRUIK OPTIE LED</b>	- Wit: 11,52 W/m - RGB: 12,8 W/m (2 per lamel)

